



## Zubehörartikel

<b>Artikel-Nr.</b>	200100-12
<b>EAN:</b>	4260556624990
<b>Modell:</b>	Sensor Kabel, offen/M12 Buchse 5-Polig
<b>Bestellnummer:</b>	200100-12
<b>Modell:</b>	Sensor Kabel, offen/M12 Buchse 5-Polig
<b>Bauform:</b>	Sensor Kabel, PUR, schwarz
<b>Kodierung:</b>	A kodiert
<b>Anzahl:</b>	1 Stück
<b>Geeignet fuer:</b>	LED2WORK Leuchten 24V DC
<b>Laenge Kabel:</b>	10 m
<b>Befestigung an Leuchte:</b>	Steckverbinder M12 Buchse, gerade
<b>Kabelenden:</b>	offene Enden, 5 Adern/ M12 Buchse, gewinkelt
<b>Polzahl:</b>	5
<b>Material:</b>	Kontaktträger: Kunststoff, TPU, BK; Überwurf: Metall, CuZn, vernickelt; Dichtung: FPM / FKM; Kontakte: Metall, CuSn, vergoldet
<b>Bemessungsspannung:</b>	250V
<b>Strombelastbarkeit pro PIN nat:</b>	4000 mA
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-30...+90°C
<b>Durchgangswiderstand:</b>	< 0,005 Ω
<b>Isolationswiderstand:</b>	==108 Ω
<b>RoHS:</b>	1
<b>UL:</b>	1
<b>Schutzart montiert:</b>	IP65, IP67, IP68
<b>Material Kabel:</b>	PUR
<b>Material Griffkoerper national:</b>	Kunststoff, TPU, BK
<b>Material Kontaktraeger:</b>	Kunststoff, TPU, BK
<b>Material Ueberwurf:</b>	Metall, CuZn, vernickelt
<b>Material Dichtung national:</b>	FPM / FKM
<b>Material Kontakte:</b>	Metall, CuSn, vergoldet
<b>Normen:</b>	IEC 61076-2-101
<b>Gewicht:</b>	300 g
<b>Bruttogewicht:</b>	350 g