

Zubehörartikel



Artikel-Nr.	210100-02
EAN:	4260556624914
Modell:	Konstantspannungs-Netzteil

Bestellnummer:	210100-02
Modell:	Konstantspannungs-Netzteil
Bauform:	Tischnetzteil mit M12 Buchse an Kabel, zusätzlich Kaltgerätekabel mit SCHUKO Stecker
Kabellänge national:	Kaltgerätekabel 1,8 m
Eingang Umgebungstemperatur nat:	-30... +70°C
Ausgang Spannung national:	24V DC
Ausgang Nennleistung national:	60 W
Ausgang Nennstromstärke nat:	2500 mA
Eingang Spannungsbereich nat:	90...264V AC
Eingang Frequenz national:	47...63 Hz
Eingang Strom 230V national:	1000 mA ± 1%
Eingang Strom 115V national:	1400 mA ± 1%
Ausgang Spannungsbereich nat:	22...27V DC
Eingang Ueberspannungsschutz nat:	25,2 - 32,4V DC
Anschluss an Leuchte:	M12 Buchse (4-polig), A kodiert
Wirkungsgrad nat:	90,5 %
Pno nat:	< 0,075 W
Abmessungen:	125 x 50 x 31,5
Eingang Uebertemperaturschutz nat:	75 °C ± 5 °C
Eingang Luftfeuchtigkeit nat:	20...90% (nicht kondensierend)
Gewicht:	250 g
Bruttogewicht:	300 g
Kennzeichnung:	EISA 2007/DoE, NRCan, Korea K-MEPS, AU/NZ MEPS, EU, CE, UKCA
Dimmbar:	Netzteil ist in Verbindung mit bei LED2WORK GmbH erhältlichen PWM-Dimmern verwendbar
Schutz-Einrichtungen nat:	Kurzschlusschutz, Überlastschutz, Überspannungsschutz, Übertemperaturschutz
Besonderheit:	Überspannungs- und Übertemperaturschutz

