



Pin 4 = +, Pin 3 = -

Artikel-Nr.	210100-13
EAN:	4260556624907
Modell:	Konstantspannungs-Netzteil

Bestellnummer:	210100-13
Modell:	Konstantspannungs-Netzteil
Bauform:	Steckernetzteil mit EURO Stecker und M12-A Buchse gewinkelt
Eingang Umgebungstemperatur nat:	0... +40°C

Ausgang Spannung national:	24V DC
Ausgang Nennleistung national:	36 W
Ausgang Nennstromstärke nat:	1500 mA
Eingang Spannungsbereich nat:	110...240V AC

Eingang Frequenz national:	50...60 Hz
Eingang Strom 230V national:	500 mA ± 1%
Eingang Strom 115V national:	1000 mA ± 1%

Ausgang Spannungsbereich nat:	22...27V DC
Anschluss an Leuchte:	M12 Buchse (4-polig), A kodiert

Wirkungsgrad nat:	87,4 %
P _{no} nat:	< 0,1 W
Abmessungen:	73,6 x 42,8 x 32,5

Eingang Luftfeuchtigkeit nat:	20...90% (nicht kondensierend)
Gewicht:	200 g

Bruttogewicht: 250 g

Kennzeichnung: CE, UKCA

Dimmbar: Netzteil ist in Verbindung mit bei LED2WORK erhältlichen PWM-Dimmern verwendbar

Besonderheit: AC EURO Wechselstecker

Anmerkung: Nicht öl- und KSS beständig!

