

Luminaire en saillie | MIDILED



MIDILED

Compact, peu encombrant, puissant en surface

MIDILED est le choix incontournable dès qu'un éclairage puissant de surface est requis mais que l'espace de travail dans la machine n'offre qu'une très faible marge de manœuvre. Le luminaire LED apporte un éclairage blanc lumière du jour dans la salle des machines. Il peut être fixé en utilisant l'étrier de montage et peut être réglé en inclinaison.

La technologie

- Verre de sécurité incassable de 4 mm
- Dissipation de la chaleur vers l'arrière grâce au corps de base en aluminium
- Indice de protection IP68

Vos avantages

- Éclairage puissant de surface, sans papillotement ni composantes UV et IR
- Très compact (longueur totale : 148 mm)
- Modernisation simple de machines-outils
- Résistant aux projections de copeaux et à l'huile

Domaines d'utilisation

- Pour machines ou zones de travail exigües
- Tours, perceuses, fraiseuses et rectifieuses

Constructions/montage

- Luminaire LED compact fixé en utilisant l'étrier de montage en acier inoxydable et réglable dans une inclinaison de $\pm 30^\circ$



MIDILED, 5 200-5 700K	N° art.	Focale	E _{max} *	Flux lumineux des lampes	Puissance	Raccordement
MIDILED	110614-01	120°	1118 lx	882 lm	-7 W	24V DC

Livré avec équerre de montage V2A pour fixation inclinable
Blocs d'alimentation, variateurs d'intensité et matériau d'installation voir les accessoires

* Éclairement maximal, champ de mesure Ø 100 cm x 100 cm pour une distance de 100 cm

