


LED Zubehör
 LED accessories


DIMMbox, extern, für T-Nut

Artikel-Nr.: 210700-04
EAN: 4260556622163

Bestell-Nr.:	210700-04
Modell:	LED2WORK DIMMbox
Bauform:	Aufbaugerät mit Befestigung über Langloch
Leistung:	96 W
Durchgangsspannung:	24V DC
Strombelastung max.:	400 mA
Belegung PIN 1 Input/Output:	24V DC / -
Belegung PIN 2 Input/Output:	- / -
Belegung PIN 3 Input/Output:	GND / DIM-
Belegung PIN 4 Input/Output:	24V DC / DIM+
Helligkeitssteuerung:	über Drehpotentiometer
Eingang/Ausgang:	M12 Buchse / M12 Stecker A kodiert
EIN/AUS Schalter:	1
Material Gehäuse:	Kunststoff
Abmessungen (mm):	121 x 32 x 44
Schutzart:	IP40
Gewicht:	100 g
Bruttogewicht:	150 g
Besonderheit:	Universal DIMMbox für alle LED2WORK 24V DC Leuchten, außer RGB und RGB-W




Die Entsorgung erfolgt gemäß den länderspezifischen Vorschriften und Rücknahmeverpflichtungen für B2B Produkte zum Recyceln von Elektro- und Elektronikgeräten. (WEEE-Richtlinie)



DIMMbox, external, for DIN rail

Item number: 210700-04
EAN: 4260556622163

Order number:	210700-04
Model:	LED2WORK DIMMbox
Type:	mounted device with mounting via elongated hole
Output rating:	96 W
Nominal output voltage:	24V DC
Output amperage max.:	400 mA
Pin 1 allocation input/output	24V DC / -
Pin 2 allocation input/output	- / -
Pin 3 allocation input/output	GND / DIM-
Pin 4 allocation input/output	24V DC / DIM+
Brightness control	via rotary potentiometer
Input/output	M12 socket / M12 plug A-type coded
ON/OFF switch	1
Material housing	plastics
Dimensions (mm):	121 x 32 x 44
Degree of protection:	IP40
Weight (net):	100 g
Gross weight:	150 g
Feature:	universal DIMMbox for LED2WORK luminaires 24V DC, except RGB and RGB-W



Disposal is carried out in accordance with the country-specific regulations and take-back obligations for B2B products for the recycling of electrical and electronic equipment. (WEEE Directive)