


LED Zubehör
 LED accessories

 M12 Steckverbinder S-kodiert, Buchse,
 gerade, für 230V AC

Artikel-Nr.:	200200-11
EAN:	4260556621975
Zolltarifnr.:	85366990

Bestellnr.:	200200-11
Modell:	M12 Steckverbinder
Bauform:	Buchse
Kodierung:	S-kodiert
Geeignet für:	TUBELED_70 AC, INROLED_50 Ecolab AC
Anzahl:	1
Anschlussart:	geschraubt
Pohlzahl s-kodiert:	3+PE
Kabeldurchlass:	8...10 mm
Leitungsquerschnitt:	max. 1,50 mm ²
Umgebungstemperatur:	-40... +80 °C
Durchgangswiderstand:	0.003 Ω
Isolationswiderstand:	≥=10 ⁸ Ω
Material Kontaktträger:	Kunststoff, PA, BK
Material Überwurf:	CuZn, vernickelt
Material Kabeldose:	Kunststoff
Material Kontakte:	Metall, CuZn, vergoldet
Ausführung:	gerade
Bemessungsspannung:	630V DC
Betriebsspannung:	220 - 240V AC
Strombelastbarkeit:	12 A
Schutzart (montiert):	IP67
Gewicht:	50 g
Bruttogewicht:	100 g
Anmerkung:	konfektionierbar





M12 connector A-type coded, plug for 24V DC

Artikel-Nr.: 200200-11

EAN: 4260556621975

Customs tariff number: 85366990

Order number: 200200-11

Model: push-on connector M12

Type: socket

Encoding: S-type encoded

Suitable for: TUBELED_70 AC, INROLED_50 Ecolab AC

Quantity: 1

Contact termination: screw-fastened

Number of contacts: 3+PE

Cable feed-through: 8...10 mm

Wire cross-section: 1,50 mm² max.

Operating temperature: -40... +80 °C

Resistance: 0.003 Ω

Insulation resistance: $\geq 10^8$ Ω

Material contact carriers: plastics, PA, BK

Material screwcap: CuZn, nickel-plated

Materials cable casing: plastics

Materials contacts: metal, CuZn, gold-plated

Version: straight body

Rated voltage: 630V DC

Operating voltage: 220 - 240V AC

Current carrying capacity: 12 A

Degree of protection (fitted): IP67

Weight (net): 50 g

Gross weight: 100 g

Remark: ready to use for assembling

