

LED Zubehör
 LED accessories


24V DC Steckernetzteil mit M12 Buchse A-kodiert

Artikel-Nr.:	210100-03
EAN:	4260556624921
Zolltarif-Nr.:	85044090

Bestell-Nr.:	210100-03
Modell:	LED2WORK Steckernetzteil 24V DC, 36 W
Bauform:	Steckernetzteil mit EURO Stecker und M12-A Buchse gerade
Nenn-Ausgangsspannung:	24V DC
Max. Ausgangsleistung:	36 W
Ausgang Stromstärke:	1500 mA
Eingangsspannung:	110...240V AC
Eingangsfrequenz:	50...60 Hz
Max. Eingangsstrom (230V AC):	500 mA ± 1%
Max. Eingangsstrom (115V AC):	1000 mA ± 1%
Einstellbereich Ausgangsspannung:	22...27V DC
Kennzeichnungen:	UL/cUL + TÜV EN + EN CB IEC 62368-1, FCC, CE
Wirkungsgrad bei Volllast:	87,4 %
P no:	< 0,1 W
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	0... +40°C
Luftfeuchtigkeit im Einsatz:	20...90% (nicht kondensierend)
Abmessungen (mm):	73,6 x 42,8 x 32,5
Kabellänge:	1,8 m
Anschluss an Leuchte:	M12 Buchse (4-polig), A kodiert
Dimmbar:	Netzteil ist in Verbindung mit bei LED2WORK GmbH erhältlichen PWM-Dimmern verwendbar
Schutz-Einrichtungen:	Kurzschlusschutz, Überspannungsschutz, Überstromschutz
Gewicht:	200 g
Bruttogewicht:	250 g
Besonderheit:	AC EURO Wechselstecker
Anmerkung:	Nicht öl- und KSS beständig!



Die Entsorgung erfolgt gemäß den länderspezifischen Vorschriften und Rücknahmeverpflichtungen für B2B Produkte zum Recyceln von Elektro- und Elektronikgeräten. (WEEE-Richtlinie)



Plug-In PSU with socket M12 A-type coded, 24V DC

Item number:	210100-03
EAN:	4260556624921
Customs tariff number:	85044090

Order number:	210100-03
Model:	LED2WORK plug-in power supply unit 24 V DC, 36 W
Type:	Plug-in power supply with an EURO plug and a straight M12-A socket
Nominal output voltage:	24V DC
Max. output power:	36 W
Output current:	1500 mA
Voltage range:	110...240V AC
Input frequency:	50...60 Hz
Max. input current (230 V AC):	500 mA ± 1%
Max. Input current (115 V AC):	1000 mA ± 1%
Output voltage setting range:	22...27V DC
Markings:	UL/cUL + TÜV EN + EN CB IEC 62368-1, FCC, CE
Efficiency at full load:	87,4 %
P no:	< 0,1 W
Degree of protection:	IP20
Ambient temperature:	0... +40°C
Humidity during operation:	20...90% (non-condensing)
Dimensions (mm):	73,6 x 42,8 x 32,5
Cable length:	1,8 m
Connection to a light:	M12 socket (4-pin), A-coded
Dimmable:	PSU can be used in conjunction with PWM dimmers available from LED2WORK GmbH
Protective devices:	short circuit protection, overvoltage protection, over current protection
Weight (net):	200 g
Gross weight:	250 g
Feature:	AC interchangeable EURO plug
Note:	t oil and cooling and lubricating agents



Disposal is carried out in accordance with the country-specific regulations and take-back obligations for B2B products for the recycling of electrical and electronic equipment. (WEEE Directive)