


LED-Industrieleuchte



| | |
|-------------------------------------|---|
| Artikel-Nr. | 110210-02 |
| EAN: | 4260556624952 |
| Modell: | INROLED_50 Ecolab DC ECO |
| Bestell-Nr.: | 110210-02 |
| Modell: | INROLED_50 Ecolab DC ECO |
| Bauform: | LED Rohrleuchte |
| Leuchtmittel: | SMD LED |
| Lampenleistung: | ~24 W |
| Lampenlichtstrom: | 4008 lm |
| Lampenlichtausbeute: | ~155 lm/W |
| Lichtverteilung: | direkt |
| Lichtfarbe: | Tageslichtweiß (5200 - 5700K) |
| Anschlusswert Leuchte: | 24V DC \pm 10% |
| Anschluss Leuchte: | M12 A-kodiert |
| Schutzart: | IP67/IP69K |
| Schutzklasse: | III |
| Entblendung: | opalweiß |
| Abstrahlwinkel: | 100° |
| Betriebstemperatur: | -30... +65 °C (kurzzeitig +70°C) |
| Farbwiedergabe (Ra): | > 85 |
| Lampenlebensdauer: | > 60.000 h (L80/B10) |
| Material Abdeckung: | Polycarbonat, matt, splitterfrei mit Ecolab-Beschichtung |
| Schlagfestigkeit: | IK09 |
| Höhe [B] x Breite [C]: | Ø 50 mm |
| Länge [A]: | 1065 mm |
| Gewicht: | 1650 g |
| Bruttogewicht: | 1950 g |
| Risikogruppe (DIN EN 62471): | freie Gruppe |
| Kennzeichnungen: | CE, UKCA, ETL Listed (5003529) |
| Dimmbar: | optional über Zubehör |
| Befestigungszubehör: | Leuchtenhalter aus metalldektierbaren PP inklusive |
| Gefertigt in: | Deutschland |
| Besonderheit: | Food+Beverage geeignet: Ecolab zertifiziert, HACCP-Zertifikat |