



LED-Industrieleuchte mit Signalfunktion



Artikel-Nr.	110290-01
EAN:	4260556624617
Modell:	INROLED_50 Ecolab RGB-W
Bestell-Nr.:	110290-01
Modell:	INROLED_50 Ecolab RGB-W
Bauform:	LED Rohrleuchte
Leuchtmittel:	SMD RGB-W Cluster LED
Lampenleistung Weiß:	~38 W
Lampenlichtstrom Weiß:	4860 lm
Lampenlichtausbeute Weiß:	126 lm/W
Lichtfarbe Weiß:	Tageslichtweiß (5200 - 5700K)
Lampenleistung Rot:	~36 W
Lampenlichtstrom Rot:	960 lm
Lampenleistung Grün:	~10 W
Lampenlichtstrom Grün:	1420 lm
Lampenleistung Blau:	~36 W
Lampenlichtstrom Blau:	600 lm
Lichtverteilung:	direkt
Anschlusswert Leuchte:	24 V DC -10 % +7 % (RGB) – 24 V DC ±10 % (W)
Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert
Schutzart:	IP67/IP69K
Schutzklasse:	III
Entblendung:	opalweiß
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-30... +55 °C (mehrere Farben +35 °C)
Farbwiedergabe Weiß (Ra):	>85
Lampenlebensdauer:	> 60.000 h (L80/B10)
Material Gehäuse:	Polycarbonat, matt, splitterfrei mit Ecolab-Beschichtung
Schlagfestigkeit:	IK09
Höhe [B] x Breite [C]:	Ø50 mm
Länge [A]:	1065 mm
Gewicht:	1650 g
Bruttogewicht:	1950 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA, ETL Listed (5003529), Ecolab, HACCP
Befestigungszubehör:	Leuchtenhalter aus metalldektierbaren PP inklusive
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	RGB-W: Beleuchten und Signalisieren in einer Leuchte