


LED Aufbauleuchte für Maschinen



Artikel-Nr.	110510-02
EAN:	4260556621357
Modell:	TUBELED_70 DC



110510-02



Bestell-Nr.:	110510-02
Modell:	TUBELED_70 DC
Bauform:	LED Aufbauleuchte für Maschinen
Leuchtmittel:	High Power LED
Lampenleistung:	~49 W
Lampenlichtstrom:	7596 lm
Lampenlichtausbeute:	~155 lm/W
Lichtverteilung:	direkt
Lichtfarbe:	Tageslichtweiß (5200 - 5700K)
Anschlusswert Leuchte:	24V DC ± 10%
Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert
Schutzart:	IP67/IP69K
Schutzklasse:	III
Entblendung:	opalweiß
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-30 °C - +70 °C
Farbwiedergabe (Ra):	>85
Lampenlebensdauer:	> 60.000 h (L80/B10)
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Sicherheitsglas gefrostet, sprungsicher
Höhe [B] x Breite [C]:	Ø 70 mm
Länge [A]:	1100 mm
Gewicht:	2950 g
Bruttogewicht:	3750 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
Dimmbar:	optional über Zubehör
Befestigungszubehör:	optional
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	Retrofitting: genormte LED Rohrleuchte zum 1:1 Austausch

LED2WORK GmbH | Stuttgarter Straße 13 A | 75179 Pforzheim | Germany
T: +49 7231 44920-00 | info@led2work.com | www.led2work.com |
Shop.led2work.com