




## LED-Maschinenleuchte



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Artikel-Nr.</b>                  | 110510-12  |
| <b>EAN:</b>                         | 4260556621432  |
| <b>Modell:</b>                      | TUBELED_70 AC  |
| <b>Bestell-Nr.:</b>                 | 110510-12  |
| <b>Modell:</b>                      | TUBELED_70 AC  |
| <b>Bauform:</b>                     | LED Aufbauleuchte für Maschinen                          |
| <b>Leuchtmittel:</b>                | SMD LED  |
| <b>Gesamtleistung inkl Treiber:</b> | ~52 W  |
| <b>Lampenleistung:</b>              | ~49 W  |
| <b>Lampenlichtstrom:</b>            | 7596 lm  |
| <b>Lampenlichtausbeute:</b>         | ~155 lm/W  |
| <b>Lichtverteilung:</b>             | direkt   |
| <b>Lichtfarbe:</b>                  | Tageslichtweiß (5200 - 5700K)                            |
| <b>Anschlusswert Leuchte:</b>       | 90-305V AC $\pm$ 10%, 50-60 Hz                           |
| <b>Betriebsgerät:</b>               | integriert   |
| <b>Anschluss Leuchte:</b>           | M12 S-kodiert  |
| <b>Schutzart:</b>                   | IP67/IP69K   |
| <b>Schutzklasse:</b>                | I  |
| <b>Entblendung:</b>                 | opalweiß   |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>              | 100°   |
| <b>Betriebstemperatur:</b>          | -10... +50 °C  |
| <b>Farbwiedergabe (Ra):</b>         | > 85   |
| <b>Lampenlebensdauer:</b>           | > 50.000 h (L80/B10)                                     |
| <b>Material Gehäuse:</b>            | Aluminium  |
| <b>Material Abdeckung:</b>          | Sicherheitsglas gefrostet, sprungsicher                  |
| <b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>       | $\varnothing$ 70 mm                                      |
| <b>Länge [A]:</b>                   | 1100 mm  |
| <b>Gewicht:</b>                     | 3450 g   |
| <b>Bruttogewicht:</b>               | 4300 g   |
| <b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b> | Gruppe 1   |
| <b>Kennzeichnungen:</b>             | CE, UKCA   |
| <b>Befestigungszubehör:</b>         | optional   |
| <b>Gefertigt in:</b>                | Deutschland  |
| <b>Besonderheit:</b>                | Retrofitting: genormte LED Rohrleuchte zum 1:1 Austausch |