



LED System- und Arbeitsplatzleuchte



|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b>                  | 110914-22                           |
| <b>EAN:</b>                         | 4260556623399                       |
| <b>Modell:</b>                      | UNILED SL DC                        |
| <b>Bestell-Nr.:</b>                 | 110914-22                           |
| <b>Modell:</b>                      | UNILED SL DC                        |
| <b>Bauform:</b>                     | LED System- und Arbeitsplatzleuchte |
| <b>Leuchtmittel:</b>                | SMD LED                             |
| <b>Lampenleistung:</b>              | ~24 W                               |
| <b>Lampenlichtstrom:</b>            | 3798 lm                             |
| <b>Lampenlichtausbeute:</b>         | ~155 lm/W                           |
| <b>Lichtverteilung:</b>             | direkt                              |
| <b>Lichtfarbe:</b>                  | Tageslichtweiß (5200 - 5700K)       |
| <b>Anschlusswert Leuchte:</b>       | 24V DC $\pm$ 10%                    |
| <b>Anschluss Leuchte:</b>           | M12 A-kodiert                       |
| <b>Schutzart:</b>                   | IP50                                |
| <b>Schutzklasse:</b>                | III                                 |
| <b>Entblendung:</b>                 | Mikroprismen                        |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>              | 100°                                |
| <b>Betriebstemperatur:</b>          | -10 °C - +60 °C                     |
| <b>Farbwiedergabe (Ra):</b>         | >85                                 |
| <b>Lampenlebensdauer:</b>           | > 100.000 h (L80/B10)               |
| <b>Material Gehäuse:</b>            | Aluminium                           |
| <b>Material Abdeckung:</b>          | Kunststoff Mikroprismen             |
| <b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>       | 35 mm x 85 mm                       |
| <b>Länge [A]:</b>                   | 545 mm                              |
| <b>Gewicht:</b>                     | 770 g                               |
| <b>Bruttogewicht:</b>               | 1320 g                              |
| <b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b> | freie Gruppe                        |
| <b>Kennzeichnungen:</b>             | CE, UKCA, ETL Listed (5003529)      |
| <b>Dimmbar:</b>                     | optional über Zubehör               |
| <b>Befestigungszubehör:</b>         | optional                            |
| <b>Gefertigt in:</b>                | Deutschland                         |
| <b>Besonderheit:</b>                | Hohe Lichtstreuung                  |