




LED System- und Arbeitsplatzleuchte



Artikel-Nr.	110914-41
EAN:	4260556623498
Modell:	UNILED SL AC
Bestell-Nr.:	110914-41
Modell:	UNILED SL AC
Bauform:	LED System- und Arbeitsplatzleuchte
Leuchtmittel:	SMD LED
Lampenleistung:	~8,5 W
Lampenlichtstrom:	1030 lm
Lampenlichtausbeute:	127 lm/W
Lichtverteilung:	Direkt
Lichtfarbe:	Tageslichtweiß (5200 - 5700K)
Farbwiedergabe (Ra):	>80
Versorgungsspannung:	220-240V AC ± 10%, 50-60 Hz
Betriebsgerät:	Integriert
Anschluss Leuchte:	M12 S-kodiert
Schutzart:	IP50
Schutzklasse:	I
Entblendung:	Prismenabdeckung
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-10 °C - +60 °C
Lampenlebensdauer:	> 50.000 h (L80/B10)
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Kunststoff Mikroprismen
Höhe [B] x Breite [C]:	35 mm x 85 mm
Länge [A]:	295 mm
Gewicht:	550 g
Bruttogewicht:	900 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	Gruppe 1
Kennzeichnungen:	CE
Dimmbar:	Optional über Zubehör
Befestigungszubehör:	Optional
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	Hohe Lichtstreuung, universell einsetzbar
Anmerkung:	Nicht geeignet für Maschinen mit rotierenden teilen oder Kameraanwendungen!