

LED-Maschinenleuchte



| | |
|--------------------|---------------------|
| Artikel-Nr. | 111010-16 |
| EAN: | 4260556624129 |
| Modell: | LEANLED II opalweiÙ |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Bestell-Nr.: | 111010-16 |
| Modell: | LEANLED II opalweiÙ |
| Bauform: | LED Aufbauleuchte |
| Leuchtmittel: | SMD LED |
| Lampenleistung: | ~24 W |
| Lampenlichtstrom: | 4008 lm |
| Lampenlichtausbeute: | 155 lm/W |
| Lichtverteilung: | direkt |
| Lichtfarbe: | TageslichtweiÙ (5200 - 5700K) |
| Anschlusswert Leuchte: | 24V DC ± 10% |
| Anschluss Leuchte: | M12 A-kodiert |
| Schutzart: | IP54 |
| Schutzklasse: | III |
| Entblendung: | opalweiÙ |
| Abstrahlwinkel: | 120° |
| Betriebstemperatur: | -10... +60 °C |
| Farbwiedergabe (Ra): | > 85 |
| Lampenlebensdauer: | > 60.000 h (L80/B10) |
| Material GehäÙe: | Aluminium |
| Material Abdeckung: | Polycarbonat, matt |
| HöÙe [B] x Breite [C]: | 31 mm x 26 mm |
| Länge [A]: | 1020 mm |
| Gewicht: | 700 g |
| Bruttogewicht: | 1000 g |
| Risikogruppe (DIN EN 62471): | freie Gruppe |
| Kennzeichnungen: | CE, UKCA, ETL Listed (5003526) |
| Dimmbar: | optional über ZubehöÙ |
| BefestigungszubehöÙ: | 2 Paar Halterungen (drehbare oder planare Befestigung) im Lieferumfang |
| Gefertigt in: | Deutschland |

