




**LED Aufbauleuchte**



Abstand d=100 cm

E<sub>max</sub> = 751 lux  
E<sub>min</sub> = 895 lux  
E<sub>av</sub> = 546 lux



<b>Artikel-Nr.</b>	111010-17
<b>EAN:</b>	4260556624136
<b>Modell:</b>	LEANLED II opalweiß
<b>Bestell-Nr.:</b>	111010-17
<b>Modell:</b>	LEANLED II opalweiß
<b>Bauform:</b>	LED Aufbauleuchte
<b>Leuchtmittel:</b>	SMD LED
<b>Lampenleistung:</b>	~39 W
<b>Lampenlichtstrom:</b>	6750 lm
<b>Lampenlichtausbeute:</b>	~173 lm/W
<b>Lichtverteilung:</b>	Direkt
<b>Lichtfarbe:</b>	5700K 3-step MacAdam
<b>Farbwiedergabe (Ra):</b>	>85
<b>Versorgungsspannung:</b>	24V DC ± 10%
<b>Anschluss Leuchte:</b>	M12 A-kodiert
<b>Schutzart:</b>	IP54
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Entblendung:</b>	opalweiß
<b>Abstrahlwinkel:</b>	120°
<b>Betriebstemperatur:</b>	-10 °C - +60 °C
<b>Lampenlebensdauer:</b>	> 100.000 h (L80/B10)
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium
<b>Material Abdeckung:</b>	Polycarbonat, matt
<b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>	31 mm x 26 mm
<b>Länge [A]:</b>	1520 mm
<b>Gewicht:</b>	1050 g
<b>Bruttogewicht:</b>	1450 g
<b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b>	Freie Gruppe
<b>Kennzeichnungen:</b>	CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-Kennzeichnung
<b>Dimmbar:</b>	Optional über Zubehör
<b>Befestigungszubehör:</b>	2 Paar Halterungen (drehbare oder planare Befestigung) im Lieferumfang
<b>Gefertigt in:</b>	Deutschland