

LED-Maschinenleuchte



Artikel-Nr.	111010-24
EAN:	4260556624174
Modell:	LEANLED II klar kaskadierbar
Bestell-Nr.:	111010-24
Modell:	LEANLED II klar kaskadierbar
Bauform:	LED Aufbauleuchte
Leuchtmittel:	SMD LED
Lampenleistung:	~13 W
Lampenlichtstrom:	2004 lm
Lampenlichtausbeute:	155 lm/W
Lichtverteilung:	direkt
Lichtfarbe:	Tageslichtweiß (5200 - 5700K)
Anschlusswert Leuchte:	24V DC ± 10%
Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	III
Abstrahlwinkel:	120°
Betriebstemperatur:	-10... +60 °C
Farbwiedergabe (Ra):	> 85
Lampenlebensdauer:	> 60.000 h (L80/B10)
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Polycarbonat, klar, splitterfrei
Höhe [B] x Breite [C]:	31 mm x 26 mm
Länge [A]:	520 mm
Gewicht:	350 g
Bruttogewicht:	600 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA, ETL Listed (5003526)
Dimmbar:	optional über Zubehör
Befestigungszubehör:	2 Paar Halterungen (drehbare oder planare Befestigung) im Lieferumfang
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	kaskadierbar, mehrere Leuchten lassen sich bis zu einer Gesamtstromstärke von max. 4A elektrisch verketteten

