

## LED Aufbau Rohrleuchte



<b>Artikel-Nr.</b>	115410-04
<b>EAN:</b>	4260556624778
<b>Modell:</b>	INROLED_70 mit PC Schutzrohr
<b>Bestell-Nr.:</b>	115410-04
<b>Modell:</b>	INROLED_70 mit PC Schutzrohr
<b>Bauform:</b>	LED Aufbau Rohrleuchte
<b>Leuchtmittel:</b>	SMD LED
<b>Gesamtleistung inkl Treiber:</b>	~30 W
<b>Lampenleistung:</b>	~28 W
<b>Lampenlichtstrom:</b>	4342 lm
<b>Lampenlichtausbeute:</b>	~155 lm/W
<b>Lichtverteilung:</b>	Direkt
<b>Lichtfarbe:</b>	5700K 3-step MacAdam
<b>Farbwiedergabe (Ra):</b>	>85
<b>Versorgungsspannung:</b>	120-277V AC $\pm$ 10%, 50-60 Hz
<b>Betriebsgerät:</b>	Integriert
<b>Anschluss Leuchte:</b>	Kabeleinführung, Klemme innenliegend
<b>Schutzart:</b>	IP67/IP69K
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Entblendung:</b>	opalweiß
<b>Abstrahlwinkel:</b>	125°
<b>Betriebstemperatur:</b>	-10 °C - +40 °C
<b>Lampenlebensdauer:</b>	> 100.000 h (L80/B10)
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium
<b>Material Abdeckung:</b>	Polycarbonat, splitterfrei
<b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>	Ø 70 mm
<b>Länge [A]:</b>	1214 mm
<b>Gewicht:</b>	2600 g
<b>Bruttogewicht:</b>	3300 g
<b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b>	Freie Gruppe
<b>Kennzeichnungen:</b>	CE, UKCA
<b>Befestigungszubehör:</b>	Optional
<b>Gefertigt in:</b>	Deutschland
<b>Besonderheit:</b>	kaskadierbar
<b>kaskadierbar:</b>	ja