



## LED-Industrieleuchte

<b>Artikel-Nr.</b>	117210-01
<b>EAN:</b>	4260556621579
<b>Modell:</b>	INROLED_25
<b>Bestellnummer:</b>	117210-01
<b>Modell:</b>	INROLED_25
<b>Bauform:</b>	LED Rohrleuchte
<b>Leuchtmittel:</b>	SMD LED
<b>Lampenleistung:</b>	~13 W
<b>Lampenlichtstrom:</b>	1750 lm
<b>Lampenlichtausbeute:</b>	129 lm/W
<b>Lichtverteilung:</b>	direkt
<b>Lichtfarbe:</b>	Tageslichtweiß (5200 - 5700K)
<b>Anschlusswert Leuchte:</b>	24V DC $\pm$ 10%
<b>Anschluss Leuchte:</b>	M12 Steckverbinder A-kodiert
<b>Schutzart:</b>	IP69K
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Entblendung:</b>	opalweiß
<b>Abstrahlwinkel:</b>	100°
<b>Betriebstemperatur:</b>	-10... +50 °C
<b>Farbwiedergabe Ra:</b>	> 80
<b>Lampenlebensdauer:</b>	> 60.000 h (L80/B10)
<b>Material Abdeckung:</b>	Polycarbonat, splitterfrei
<b>Hoehe B x Breite C:</b>	$\varnothing$ 25 mm
<b>Laenge A:</b>	952 mm
<b>Gewicht:</b>	450 g
<b>Bruttogewicht:</b>	700 g
<b>Risikogruppe:</b>	freie Gruppe
<b>Kennzeichnung:</b>	CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
<b>Dimmbar:</b>	optional über Zubehör
<b>Befestigungszubehoer:</b>	Halterung inkl.
<b>Gefertigt in:</b>	Deutschland
<b>Besonderheit:</b>	Lebensmittelecht, beständig gegen Säure und Laugen (vorab Einzelfallprüfung)

