



LED Aufbau Maschinenleuchte



Artikel-Nr.	118110-03
EAN:	4260556622941
Modell:	TUBELED_40 II M40x1.5
Bestell-Nr.:	118110-03
Modell:	TUBELED_40 II M40x1.5
Bauform:	LED Aufbau Maschinenleuchte
Leuchtmittel:	SMD LED
Lampenleistung:	~12,3 W
Lampenlichtstrom:	2129 lm
Lampenlichtausbeute:	~173 lm/W
Lichtverteilung:	Light Forming Technology
Lichtfarbe:	5700K 3-step MacAdam
Farbwiedergabe (Ra):	>85
Versorgungsspannung:	24V DC \pm 10%
Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert
Schutzart:	IP67/IP69K
Schutzklasse:	III
Entblendung:	Diffusor, ESG
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-30 °C - +60 °C
Lagertemperatur:	-30 °C - +80 °C
Lampenlebensdauer:	> 100.000 h (L80/B10)
Vibrationsfestigkeit:	Bei 10 bis 55 Hz (Amplitude 0,35 mm)
Schockfestigkeit:	Bis 50 g
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Sicherheitsglas, 4 mm
Höhe [B] x Breite [C]:	29 mm x 40 mm + \varnothing 70 mm
Länge [A]:	309 mm
Gewicht:	400 g
Bruttogewicht:	550 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	Freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA, ETL Listed (5003526), D-Kennzeichnung
Dimmbar:	Optional über Zubehör
Befestigungszubehör:	Befestigung über M40x1.5
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	Befestigung am Maschinengehäuse, Montage in >40 mm