


LED Aufbauleuchte



Artikel-Nr.	118110-07
EAN:	4260556628769
Modell:	TUBELED_40 II Basic-Line AC
Bestell-Nr.:	118110-07
Modell:	TUBELED_40 II Basic-Line AC
Bauform:	LED Aufbauleuchte
Leuchtmittel:	SMD LED
Gesamtleistung inkl Treiber:	~8,5 W
Lampenleistung:	~8,5 W
Lampenlichtstrom:	1030 lm
Lampenlichtausbeute:	127 lm/W
Lichtverteilung:	Direkt
Lichtfarbe:	5600K 3-step MacAdam
Farbwiedergabe (Ra):	>80
Versorgungsspannung:	230V AC \pm 10%, 50-60 Hz
Anschluss Leuchte:	M12 S-kodiert
Polzahl:	3
Schutzart:	IP67/IP69K
Schutzklasse:	I
Entblendung:	Diffusor, ESG
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-30 °C - +50 °C
Lagertemperatur:	-30 °C - +80 °C
Lampenlebensdauer:	> 50.000 h (L80/B10)
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Sicherheitsglas, 4mm
Höhe [B] x Breite [C]:	29 mm x 40 mm
Länge [A]:	280 mm
Gewicht:	400 g
Bruttogewicht:	550 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	Freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA, D-Kennzeichnung
Dimmbar:	Nein
Befestigungszubehör:	Optional
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	230 V AC Anschluss, temperaturbeständig
Anmerkung:	Betrieb mit 50 Hz – nicht geeignet für Kameraanwendungen oder schnell rotierende Teile.
kaskadierbar:	Nein