



LED Aufbau Maschinenleuchte



| | |
|-------------------------------------|---|
| Artikel-Nr. | 118110-11 |
| EAN: | 4260556622705 |
| Modell: | TUBELED_40 II Power, kaskadierbar |
| Bestell-Nr.: | 118110-11 |
| Modell: | TUBELED_40 II Power, kaskadierbar |
| Bauform: | LED Aufbau Maschinenleuchte |
| Leuchtmittel: | SMD LED |
| Lampenleistung: | ~12,3 W |
| Lampenlichtstrom: | 2129 lm |
| Lampenlichtausbeute: | ~173 lm/W |
| Lichtverteilung: | Light Forming Technology |
| Lichtfarbe: | 5700K 3-step MacAdam |
| Farbwiedergabe (Ra): | >85 |
| Versorgungsspannung: | 24V DC \pm 10% |
| Anschluss Leuchte: | M12 A-kodiert |
| Schutzart: | IP67/IP69K |
| Schutzklasse: | III |
| Entblendung: | Diffusor, ESG |
| Abstrahlwinkel: | 100° |
| Betriebstemperatur: | -30 °C - +60 °C |
| Lampenlebensdauer: | > 100.000 h (L80/B10) |
| Vibrationsfestigkeit: | Bei 10 bis 55 Hz (Amplitude 0,35 mm) |
| Schockfestigkeit: | Bis 50 g |
| Material Gehäuse: | Aluminium |
| Material Abdeckung: | Sicherheitsglas, 4 mm |
| Höhe [B] x Breite [C]: | 29 mm x 40 mm |
| Länge [A]: | 280 mm |
| Gewicht: | 400 g |
| Bruttogewicht: | 550 g |
| Risikogruppe (DIN EN 62471): | Freie Gruppe |
| Kennzeichnungen: | CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-Kennzeichnung |
| Dimmbar: | Optional über Zubehör |
| Befestigungszubehör: | Optional |
| Gefertigt in: | Deutschland |
| Besonderheit: | 100% CNC geeignet |