



LED-Maschinenleuchte



Artikel-Nr.	118110-12
EAN:	4260556622774
Modell:	TUBELED_40 II ECO, kaskadierbar
Bestell-Nr.:	118110-12
Modell:	TUBELED_40 II ECO, kaskadierbar
Bauform:	LED Aufbau Maschinenleuchte
Leuchtmittel:	SMD LED
Lampenleistung:	~6 W
Lampenlichtstrom:	1000 lm
Lampenlichtausbeute:	~155 lm/W
Lichtverteilung:	Light Forming Technology
Lichtfarbe:	Tageslichtweiß (5200 - 5700K)
Anschlusswert Leuchte:	24V DC \pm 10%
Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert
Schutzart:	IP67/IP69K
Schutzklasse:	III
Entblendung:	Diffusor ESG
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-30... +70 °C
Farbwiedergabe (Ra):	> 85
Lampenlebensdauer:	> 60.000 h (L80/B10)
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Sicherheitsglas, 4 mm
Höhe [B] x Breite [C]:	29 mm x 40 mm
Länge [A]:	280 mm
Gewicht:	360 g
Bruttogewicht:	550 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA, ETL Listed (5003526)
Dimmbar:	optional über Zubehör
Befestigungszubehör:	optional
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	hochtemperaturbeständig, kaskadierbar