



LED-Signalleuchte

Artikel-Nr.	118390-02
EAN:	4260556623122
Modell:	TUBELED_40 II RGB-W ECO

Bestell-Nr.:	118390-02
Modell:	TUBELED_40 II RGB-W ECO

Bauform:	LED Aufbauleuchte
Leuchtmittel:	SMD RGB-W Cluster LED

Lampenleistung Weiß:	~14 W
-----------------------------	-------

Lampenlichtstrom Weiß:	2300 lm
-------------------------------	---------

Lampenlichtausbeute Weiß:	~165 lm/W
----------------------------------	-----------

Lichtfarbe Weiß:	Tageslichtweiß (5200 - 5700K)
-------------------------	-------------------------------

Lampenleistung Rot:	~4,3 W
----------------------------	--------

Lampenlichtstrom Rot:	276 lm
------------------------------	--------

Lampenleistung Grün:	~2,9 W
-----------------------------	--------

Lampenlichtstrom Grün:	504 lm
-------------------------------	--------

Lampenleistung Blau:	~4,3 W
-----------------------------	--------

Lampenlichtstrom Blau:	168 lm
-------------------------------	--------

Lichtverteilung:	Light Forming Technology
-------------------------	--------------------------

Anschlusswert Leuchte:	24 V DC -10 % +7 % (RGB) – 24 V DC ±10 % (W)
-------------------------------	--

Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert
---------------------------	---------------

Schutzart:	IP67/IP69K
-------------------	------------

Schutzklasse:	III
----------------------	-----

Entblendung:	Diffusor, ESG
---------------------	---------------

Abstrahlwinkel:	100°
------------------------	------

Betriebstemperatur:	-30... +70 °C
----------------------------	---------------

Farbwiedergabe Weiß (Ra):	>85
----------------------------------	-----

Lampenlebensdauer:	> 60.000 h (L80/B10)
---------------------------	----------------------

Material Gehäuse:	Aluminium
--------------------------	-----------

Material Abdeckung:	Sicherheitsglas, sprungsicher
----------------------------	-------------------------------

Höhe [B] x Breite [C]:	29 mm x 40 mm
-------------------------------	---------------

Länge [A]:	540 mm
-------------------	--------

Gewicht:	700 g
-----------------	-------

Bruttogewicht:	900 g
-----------------------	-------

Risikogruppe (DIN EN 62471):	freie Gruppe
-------------------------------------	--------------

Kennzeichnungen:	CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
-------------------------	--------------------------------

Befestigungszubehör:	optional
-----------------------------	----------

Gefertigt in:	Deutschland
----------------------	-------------

Besonderheit:	Nur eine Leuchte zum Beleuchten und Signalisieren
----------------------	---

Darstellbares Farbspektrum /
Displayable colour spectrum



Mischfarben werden mit der
Ansteuerung mehrerer Eingänge
gleichzeitig erreicht. /
Mixed colours will be achieved
with the control of multiple
inputs simultaneously.

