




## LED Aufbauleuchte



<b>Artikel-Nr.</b>	119010-12
<b>EAN:</b>	4260556624297
<b>Modell:</b>	TUBELED_40 Element DC, kaskadierbar
<b>Bestell-Nr.:</b>	119010-12
<b>Modell:</b>	TUBELED_40 Element DC, kaskadierbar
<b>Bauform:</b>	LED Aufbauleuchte
<b>Leuchtmittel:</b>	SMD LED
<b>Lampenleistung:</b>	~4 W
<b>Lampenlichtstrom:</b>	668 lm
<b>Lampenlichtausbeute:</b>	~155 lm/W
<b>Lichtverteilung:</b>	direkt
<b>Lichtfarbe:</b>	5600K 3-step MacAdam
<b>Anschlusswert Leuchte:</b>	24V DC $\pm$ 10%
<b>Anschluss Leuchte:</b>	M12 A-kodiert
<b>Schutzart:</b>	IP54
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Entblendung:</b>	Diffusor, PMMA
<b>Abstrahlwinkel:</b>	100°
<b>Betriebstemperatur:</b>	-30 °C - +70 °C
<b>Farbwiedergabe (Ra):</b>	>85
<b>Lampenlebensdauer:</b>	> 100.000 h (L80/B10)
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium, Endkappen Kunststoff
<b>Material Abdeckung:</b>	PMMA, gefrostet
<b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>	29 mm x 40 mm
<b>Länge [A]:</b>	190 mm
<b>Gewicht:</b>	230 g
<b>Bruttogewicht:</b>	350 g
<b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b>	freie Gruppe
<b>Kennzeichnungen:</b>	CE, UKCA, D-Kennzeichnung
<b>Dimmbar:</b>	optional über Zubehör
<b>Befestigungszubehör:</b>	optional
<b>Gefertigt in:</b>	Deutschland
<b>Besonderheit:</b>	kaskadierbar, hochtemperaturbeständig
<b>kaskadierbar:</b>	ja