

## LED Aufbauleuchte



<b>Artikel-Nr.</b>	119110-02
<b>EAN:</b>	4260556624303
<b>Modell:</b>	TUBELED_40 Element DC

<b>Bestell-Nr.:</b>	119110-02
<b>Modell:</b>	TUBELED_40 Element DC

<b>Bauform:</b>	LED Aufbauleuchte
<b>Leuchtmittel:</b>	SMD LED

<b>Lampenleistung:</b>	~6 W
<b>Lampenlichtstrom:</b>	1000 lm

<b>Lampenlichtausbeute:</b>	~155 lm/W
-----------------------------	-----------

<b>Lichtverteilung:</b>	direkt
-------------------------	--------

<b>Lichtfarbe:</b>	5600K 3-step MacAdam
--------------------	----------------------

<b>Anschlusswert Leuchte:</b>	24V DC $\pm$ 10%
-------------------------------	------------------

<b>Anschluss Leuchte:</b>	M12 A-kodiert
---------------------------	---------------

<b>Schutzart:</b>	IP54
-------------------	------

<b>Schutzklasse:</b>	III
----------------------	-----

<b>Entblendung:</b>	Diffusor, PMMA
---------------------	----------------

<b>Abstrahlwinkel:</b>	100°
------------------------	------

<b>Betriebstemperatur:</b>	-30 °C - +70 °C
----------------------------	-----------------

<b>Farbwiedergabe (Ra):</b>	>85
-----------------------------	-----

<b>Lampenlebensdauer:</b>	> 100.000 h (L80/B10)
---------------------------	-----------------------

<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium, Endkappen Kunststoff
--------------------------	---------------------------------

<b>Material Abdeckung:</b>	PMMA, gefrostet
----------------------------	-----------------

<b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>	29 mm x 40 mm
-------------------------------	---------------

<b>Länge [A]:</b>	280 mm
-------------------	--------

<b>Gewicht:</b>	300 g
-----------------	-------

<b>Bruttogewicht:</b>	450 g
-----------------------	-------

<b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b>	freie Gruppe
-------------------------------------	--------------

<b>Kennzeichnungen:</b>	CE, UKCA, D-Kennzeichnung
-------------------------	---------------------------

<b>Dimmbar:</b>	optional über Zubehör
-----------------	-----------------------

<b>Befestigungszubehör:</b>	optional
-----------------------------	----------

<b>Gefertigt in:</b>	Deutschland
----------------------	-------------

<b>Besonderheit:</b>	hochtemperaturbeständig
----------------------	-------------------------

Abstand d=100 cm

E<sub>90°</sub> = 191 luxE<sub>45°</sub> = 265 luxE<sub>0°</sub> = 101 lux