




LED Aufbauleuchte



Artikel-Nr.	119410-12
EAN:	4260556624372
Modell:	TUBELED_40 Element DC, kaskadierbar
Bestell-Nr.:	119410-12
Modell:	TUBELED_40 Element DC, kaskadierbar
Bauform:	LED Aufbauleuchte
Leuchtmittel:	SMD LED
Lampenleistung:	~17 W
Lampenlichtstrom:	2672 lm
Lampenlichtausbeute:	~155 lm/W
Lichtverteilung:	direkt
Lichtfarbe:	5600K 3-step MacAdam
Anschlusswert Leuchte:	24V DC \pm 10%
Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	III
Entblendung:	Diffusor, PMMA
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-30 °C - +70 °C
Farbwiedergabe (Ra):	>85
Lampenlebensdauer:	> 100.000 h (L80/B10)
Material Gehäuse:	Aluminium, Endkappen Kunststoff
Material Abdeckung:	PMMA, gefrostet
Höhe [B] x Breite [C]:	29 mm x 40 mm
Länge [A]:	715 mm
Gewicht:	700 g
Bruttogewicht:	1000 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA, D-Kennzeichnung
Dimmbar:	optional über Zubehör
Befestigungszubehör:	optional
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	kaskadierbar, hochtemperaturbeständig
kaskadierbar:	ja