UNILED II TUNABLE WHITE Gelenkarm, 3000~6500K, dimmbar, Leuchtenbreite 548 mm



LED Gelenkarmleuchte

Artikel-Nr.	120700-02
EAN:	4260556623184
Modell:	UNILED II Gelenkarm TW

Bestell-Nr.:	120700-02
Modell:	UNILED II Gelenkarm TW
Bauform:	LED Gelenkarmleuchte
Leuchtmittel:	SUNlike LED
Lampenleistung:	~25 W
Lampenlichtstrom:	2418 lm (6500 K) / 2244 lm (3000 K)
Lampenlichtausbeute:	~98 lm/W (6500K) / ~91 lm/W (3000K)
Lichtverteilung:	Direkt
Lichtfarbe:	Warmweiß (3000 K) bis Tageslichtweiß (6500 K)
Farbwiedergabe (Ra):	>90/98
Versorgungsspannung:	24V DC ± 10%
Betriebsgerät:	Netzteil 100-240V AC inkl.
Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert
Anschlusswert Netzteil:	110-240V AC
Anschluss Netzteil:	EURO Stecker zu M12 Steckverbinder
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	III
Entblendung:	opalweiß
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-10 °C - +40 °C
Lampenlebensdauer:	> 60.000 h (L80/B10)
Material Gehäuse:	Aluminium / Kunststoff
Material Abdeckung:	Kunststoff
Länge Kopf [A]:	548 mm
Länge Gelenkarme:	2x 400 mm
Gewicht:	3650 g
Bruttogewicht:	4300 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	Freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA
Dimmbar:	Dimmer mit Memory Funktion intern
Befestigungszubehör:	Tischklemme inkl.
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	TUNABLE WHITE: sehr hohe Farbwiedergabe, stufenlos einstellbare Lichtfarbe von 3000 K bis 6500 K

Irrtümer, Systemfehler und Änderungen vorbehalten./
Errors and technical changes excepted. 1.6.2026

LED2WORK GmbH | Stuttgarter Straße 13 A | 75179 Pforzheim | Germany
T: +49 7231 44920-00 | info@led2work.com | www.led2work.com |
Shop.led2work.com