



Abstand d = 15 cm  
 $E_{max}$  = 7000 lx

Abstand d = 15 cm  
 $E_{max}$  = 7000 lx

## LED-Arbeitsplatzleuchte

<b>Artikel-Nr.</b>	120810-12
<b>EAN:</b>	4260556620244
<b>Modell:</b>	LENSLED II Gelenkarm
Bestellnummer:	120810-12
<b>Modell:</b>	LENSLED II Gelenkarm
<b>Bauform:</b>	LED Gelenkarmleuchte
<b>Vergroesserungslinse national:</b>	Bikonvex Ø 160 mm + Bifokal Ø 31,5 mm
<b>Leuchtmittel:</b>	SMD LED
<b>Lampenleistung:</b>	~15 W
<b>Lampenlichtstrom:</b>	1570 lm
<b>Lampenlichtausbeute:</b>	ca. 105 lm/W
<b>Lichtverteilung:</b>	direkt
<b>Lichtfarbe:</b>	Tageslichtweiß (5200 - 5700K)
<b>Lieferumfang:</b>	Leuchte und zusätzlich Leuchtenhalter 210200-11
<b>Anschlusswert Leuchte:</b>	24V DC ± 10%
<b>Betriebsgeraet:</b>	Netzteil 110-240V AC inkl.
<b>Anschluss Leuchte:</b>	M12 Sensorstecker A-kodiert
<b>Anschlusswert Netzteil:</b>	100-240V AC
<b>Anschluss Netzteil:</b>	EURO Stecker zu M12 Steckverbinder
<b>Schutzart:</b>	IP40
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Entblendung:</b>	opalweiß
<b>Abstrahlwinkel:</b>	120°
<b>Betriebstemperatur:</b>	-10... +40 °C
<b>Farbwiedergabe Ra:</b>	>90
<b>Lampenlebensdauer:</b>	> 60.000 h (L80/B10)
<b>Material Linse:</b>	Glas
<b>Material Gehaeuse:</b>	Aluminium / Kunststoff
<b>Material Abdeckung:</b>	Kunststoff matt
<b>Laenge Gelenkarme:</b>	2x 400 mm
<b>Gewicht:</b>	2700 g
<b>Bruttogewicht:</b>	4400 g
<b>Risikogruppe:</b>	freie Gruppe
<b>Kennzeichnung:</b>	CE, UKCA
<b>Dimmbar:</b>	Dimmer mit Memory Funktion intern
<b>Befestigungszubehoer:</b>	Tischklemme inkl.
<b>Gefertigt in:</b>	Deutschland
<b>Besonderheit:</b>	Glaslinse + Bifokal, beleuchtet, 3,5 dpt., Ø160 mm, Bifokal