




LED-Arbeitsplatzleuchte



Artikel-Nr.	120900-01
EAN:	4260556624808
Modell:	UNILED II Gelenkarm TW
Bestell-Nr.:	120900-01
Modell:	UNILED II Gelenkarm TW
Bauform:	LED Gelenkarmleuchte
Leuchtmittel:	SUNlike LED
Lampenleistung:	~20 W
Lampenlichtstrom:	1582 lm (6500 K) / 1468 lm (3000 K)
Lampenlichtausbeute:	~98 lm/W (6500K) / ~91 lm/W (3000K)
Lichtverteilung:	direkt
Lichtfarbe:	Warmweiß (3000 K) bis Tageslichtweiß (6500 K)
Lieferumfang:	Leuchte und zusätzlich Leuchtenhalter 210200-11
Anschlusswert Leuchte:	24V DC ± 10%
Betriebsgerät:	Netzteil 110-240V AC inkl.
Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert
Anschlusswert Netzteil:	100-240V AC
Anschluss Netzteil:	EURO Stecker zu M12 Steckverbinder
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	III
Entblendung:	opalweiß
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-10... +60 °C
Farbwiedergabe (Ra):	>90/98
Lampenlebensdauer:	> 60.000 h (L80/B10)
Material Gehäuse:	Aluminium / Kunststoff
Material Abdeckung:	Kunststoff
Länge Kopf [A]:	380 mm
Länge Gelenkarme:	1x 400 mm, 1x 250 mm
Gewicht:	1900 g
Bruttogewicht:	3550 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA
Befestigungszubehör:	Tischklemme inkl.
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	TUNABLE WHITE: sehr hohe Farbwiedergabe, stufenlos einstellbare Lichtfarbe von 3000 K bis 6500 K