




## LED-Arbeitsplatzleuchte



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Artikel-Nr.</b>                  | 120910-02  |
| <b>EAN:</b>                         | 4260556624792  |
| <b>Modell:</b>                      | UNILED II Gelenkarm  |
| <b>Bestell-Nr.:</b>                 | 120910-02  |
| <b>Modell:</b>                      | UNILED II Gelenkarm  |
| <b>Bauform:</b>                     | LED Gelenkarmleuchte   |
| <b>Leuchtmittel:</b>                | SMD LED  |
| <b>Lampenleistung:</b>              | ~16 W  |
| <b>Lampenlichtstrom:</b>            | 2531 lm  |
| <b>Lampenlichtausbeute:</b>         | ~155 lm/W  |
| <b>Lichtverteilung:</b>             | direkt   |
| <b>Lichtfarbe:</b>                  | Tageslichtweiß (5200 - 5700K)                                  |
| <b>Anschlusswert Leuchte:</b>       | 24V DC ± 10%   |
| <b>Betriebsgerät:</b>               | Netzteil 100-240V AC inkl.                                     |
| <b>Anschluss Leuchte:</b>           | M12 A-kodiert  |
| <b>Anschlusswert Netzteil:</b>      | 110-240V AC  |
| <b>Anschluss Netzteil:</b>          | EURO Stecker zu M12 Steckverbinder                             |
| <b>Schutzart:</b>                   | IP40   |
| <b>Schutzklasse:</b>                | III  |
| <b>Entblendung:</b>                 | opalweiß   |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>              | 100°   |
| <b>Betriebstemperatur:</b>          | -10... +60 °C  |
| <b>Farbwiedergabe (Ra):</b>         | >85  |
| <b>Lampenlebensdauer:</b>           | > 60.000 h (L80/B10)   |
| <b>Material Gehäuse:</b>            | Aluminium / Kunststoff   |
| <b>Material Abdeckung:</b>          | Kunststoff matt  |
| <b>Länge Kopf [A]:</b>              | 380 mm   |
| <b>Länge Gelenkarme:</b>            | 1x 400 mm, 1x 250 mm   |
| <b>Gewicht:</b>                     | 1900 g   |
| <b>Bruttogewicht:</b>               | 3550 g   |
| <b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b> | freie Gruppe   |
| <b>Kennzeichnungen:</b>             | CE, UKCA   |
| <b>Dimmbar:</b>                     | Dimmer mit Memory Funktion intern                              |
| <b>Befestigungszubehör:</b>         | Tischklemme inkl.  |
| <b>Gefertigt in:</b>                | Deutschland  |
| <b>Besonderheit:</b>                | dimmbar, mittlere Leuchtenkopfbreite und verkürzter Vor-derarm |