

## LED Arbeitsplatzleuchte mit Schwanenhals



<b>Artikel-Nr.</b>	121012-01
<b>EAN:</b>	4260556623719
<b>Modell:</b>	CENALED SPOT Flexarm

<b>Bestell-Nr.:</b>	121012-01
<b>Modell:</b>	CENALED SPOT Flexarm
<b>Bauform:</b>	LED Arbeitsplatzleuchte mit Schwanenhals
<b>Leuchtmittel:</b>	High Power LED
<b>Lampenleistung:</b>	~8,5 W
<b>Lampenlichtstrom:</b>	1120 lm
<b>Lampenlichtausbeute:</b>	134 lm/W
<b>Lichtverteilung:</b>	Direkt
<b>Lichtfarbe:</b>	5000K 3-step MacAdam
<b>Farbwiedergabe (Ra):</b>	>80
<b>Versorgungsspannung:</b>	24V DC $\pm$ 10%
<b>Betriebsgerät:</b>	-
<b>Anschluss Leuchte:</b>	Anschlussleitung, Ölflex, mit offenen Leitungsenden
<b>Schutzart:</b>	IP67
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Abstrahlwinkel:</b>	30°
<b>Betriebstemperatur:</b>	-10 °C - +50 °C
<b>Lampenlebensdauer:</b>	> 100.000 h (L90/B10)
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium (pulverlackiert)
<b>Material Abdeckung:</b>	Sicherheitsglas, sprungsicher
<b>Länge Flexarm [A]:</b>	500 mm
<b>Sockelhöhe:</b>	59 mm
<b>Befestigung:</b>	Anschraubsockel
<b>Gewicht:</b>	1660 g
<b>Bruttogewicht:</b>	1740 g
<b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b>	Freie Gruppe
<b>Kennzeichnungen:</b>	CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
<b>Dimmbar:</b>	Ja, über Taster am Leuchtenkopf, Ein/Aus und Dimmen
<b>Befestigungszubehör:</b>	Magnethalterung optional
<b>Gefertigt in:</b>	Deutschland
<b>Besonderheit:</b>	Universell einsetzbare Arbeitsleuchte mit hoher Schutzart

Abstand d=50 cm

 $E_{\text{min}} = 3114 \text{ lux}$  $E_{\text{max}} = 8584 \text{ lux}$  $E_{\text{m}} = 516 \text{ lux}$ 