



## LED Arbeitsplatzleuchte mit Gelenkarm

<b>Artikel-Nr.</b>	121012-02
<b>EAN:</b>	4260556623726
<b>Modell:</b>	CENALED SPOT Gelenkarm

Bestell-Nr.:	121012-02
Modell:	CENALED SPOT Gelenkarm
Bauform:	LED Arbeitsplatzleuchte mit Gelenkarm
Leuchtmittel:	High Power LED
Lampenleistung:	~8,5 W
Lampenlichtstrom:	1120 lm
Lampenlichtausbeute:	134 lm/W
Lichtverteilung:	direkt
Lichtfarbe:	5000K 3-step MacAdam
Anschlusswert Leuchte:	24V DC $\pm$ 10%
Betriebsgerät:	-
Anschluss Leuchte:	Anschlussleitung, Ölflex, mit offenen Leitungsenden
Schutzart:	IP67
Schutzklasse:	III
Abstrahlwinkel:	30°
Betriebstemperatur:	-10 °C - +50 °C
Farbwiedergabe (Ra):	>80
Lampenlebensdauer:	> 100.000 h (L90/B10)
Material Gehäuse:	Aluminium (pulverlackiert)
Material Abdeckung:	Sicherheitsglas, sprungsicher
Länge Gelenkarme:	350 mm / 400 mm
Sockelhöhe:	59 mm
Gewicht:	2350 g
Bruttogewicht:	3000 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
Dimmbar:	ja, über Taster am Leuchtenkopf, Ein/Aus und Dimmen
Befestigungszubehör:	Magnethalterung optional
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	Universell einsetzbare Gelenkarmleuchte

Abstand d=50 cm  
 $E_{\text{opt}} = 3114 \text{ lux}$   
 $E_{\text{min}} = 8584 \text{ lux}$   
 $E_{\text{max}} = 516 \text{ lux}$

