



## LED Arbeitsplatzleuchte mit Gelenkarm



Abstand d=50 cm  
 $E_{\text{opt}} = 3114 \text{ lux}$   
 $E_{\text{min}} = 8584 \text{ lux}$   
 $E_{\text{m}} = 516 \text{ lux}$



<b>Artikel-Nr.</b>	121012-12
<b>EAN:</b>	4260556623757
<b>Modell:</b>	CENALED SPOT Gelenkarm
<b>Bestell-Nr.:</b>	121012-12
<b>Modell:</b>	CENALED SPOT Gelenkarm
<b>Bauform:</b>	LED Arbeitsplatzleuchte mit Gelenkarm
<b>Leuchtmittel:</b>	High Power LED
<b>Lampenleistung:</b>	~9 W
<b>Lampenlichtstrom:</b>	1120 lm
<b>Lampenlichtausbeute:</b>	134 lm/W
<b>Lichtverteilung:</b>	direkt
<b>Lichtfarbe:</b>	5000K 3-step MacAdam
<b>Anschlusswert Leuchte:</b>	100-305V AC $\pm$ 10%, 50-60 Hz
<b>Betriebsgerät:</b>	integriert
<b>Anschluss Leuchte:</b>	Anschlussleitung mit Netzstecker
<b>Schutzart:</b>	IP65 / Kopf IP67
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Abstrahlwinkel:</b>	30°
<b>Betriebstemperatur:</b>	-10 °C - +50 °C
<b>Farbwiedergabe (Ra):</b>	>80
<b>Lampenlebensdauer:</b>	> 100.000 h (L90/B10)
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium (pulverlackiert)
<b>Material Abdeckung:</b>	Sicherheitsglas, sprungsicher
<b>Länge Gelenkarme:</b>	350 mm / 400 mm
<b>Sockelhöhe:</b>	88 mm
<b>Gewicht:</b>	1800 g
<b>Bruttogewicht:</b>	2500 g
<b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b>	freie Gruppe
<b>Kennzeichnungen:</b>	CE, UKCA
<b>Dimmbar:</b>	ja, über Taster am Leuchtenkopf, Ein/Aus und Dimmen
<b>Befestigungszubehör:</b>	Magnethalterung optional
<b>Gefertigt in:</b>	Deutschland
<b>Besonderheit:</b>	Universell einsetzbare Gelenkarmleuchte mit hoher Schutzart