



<b>Artikel-Nr.</b>	130290-11
<b>EAN:</b>	4260556626994
<b>Modell:</b>	DOMELED IO-Link
<b>Bestell-Nr.:</b>	130290-11
<b>Modell:</b>	DOMELED IO-Link
<b>Leuchtmittel:</b>	LE-d80-io
<b>Lampenleistung Weiß:</b>	3,4 W
<b>Lampenlichtstrom Weiß:</b>	551 lm
<b>Lampenlichtausbeute Weiß:</b>	160 lm/W
<b>Lampenleistung Rot:</b>	3,1 W
<b>Lampenlichtstrom Rot:</b>	197 lm
<b>Lampenleistung Grün:</b>	2,7 W
<b>Lampenlichtstrom Grün:</b>	466 lm
<b>Lampenleistung Gelb:</b>	2,7 W
<b>Lampenlichtstrom Gelb:</b>	303 lm
<b>Lampenleistung Blau:</b>	3,5 W
<b>Lampenlichtstrom Blau:</b>	132 lm
<b>Lichtverteilung:</b>	Direkt
<b>Lichtfarbe Weiß:</b>	5000K (Tageslichtweiß)
<b>Farbwiedergabe Weiß (Ra):</b>	>85
<b>Versorgungsspannung:</b>	24 V DC -5 / +10% [LEDs], 24 V DC +/- 25% [IO-Link-Kommunikation]
<b>Maximale Stromaufnahme Weiß:</b>	160 mA
<b>Maximale Stromaufnahme Farben:</b>	160 mA
<b>Betriebsgerät:</b>	Extern
<b>Anschluss Leuchte:</b>	M12 A-kodiert
<b>Polzahl:</b>	4
<b>Schutzart:</b>	IP67
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Abstrahlwinkel:</b>	180°
<b>Betriebstemperatur:</b>	-20 °C - +50 °C
<b>Lagertemperatur:</b>	-20 °C - +80 °C
<b>Lampenlebensdauer:</b>	> 60.000 h (L80/B10)
<b>Material Gehäuse:</b>	PC
<b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>	99 mm x 90 mm
<b>Länge [A]:</b>	90 mm
<b>Befestigung:</b>	optional
<b>Gewicht:</b>	150 g
<b>Bruttogewicht:</b>	190 g
<b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b>	Freie Gruppe
<b>Kennzeichnungen:</b>	CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
<b>Dimmbar:</b>	Ja
<b>Besonderheit:</b>	IO-Link