

Abd. Mikroprismen, ~69W, 220-240V AC, Power



<b>Artikel-Nr.</b>	141004-06
<b>EAN:</b>	4260556623207
<b>Modell:</b>	SYSTEMLED TW

Bestell-Nr.:	141004-06
Modell:	SYSTEMLED TW
Bauform:	LED Systemleuchte
Leuchtmittel:	SMD LED
Gesamtleistung inkl Treiber:	~69 W
Lampenleistung:	~66 W
Lampenlichtstrom:	6448 lm (6500K) / 5984 lm (3000K)
Lampenlichtausbeute:	~98 lm/W (6500K) / ~91 lm/W (3000K)
Lichtverteilung:	direkt
Lichtfarbe:	Einstellbar (3000... 6500K)
Anschlusswert Leuchte:	220-240V AC ± 10%, 50-60 Hz
Betriebsgerät:	integriert
Anschluss Leuchte:	Wieland GST18
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	I
Entblendung:	Prismenabdeckung
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-10... +50 °C
Farbwiedergabe (Ra):	>90/98
Lampenlebensdauer:	> 60.000 h (L80/B10)
Material Gehäuse:	Aluminium
Höhe [B] x Breite [C]:	40 mm x 138 mm
Länge [A]:	1342 mm
Gewicht:	3750 g
Bruttogewicht:	4800 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA
Dimmbar:	ja
Befestigungszubehör:	optional
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	stufenloser Wechsel der Farbe des Weißlichts, kaskadierbar, dimmbar

