PROFILED DC, 500 mm, Abdeckung Mikroprismen

Artikel-Nr.	150314-01
EAN:	4260556623771
Modell:	PROFILED DC

Bestell-Nr.:	150314-01
Modell:	PROFILED DC
Bauform:	Profilleuchte mit T-Nut rückseitig
Leuchtmittel:	SMD LED
Lampenleistung:	~11 W
Lampenlichtstrom:	1670 lm
Lampenlichtausbeute:	~155 lm/W
Lichtverteilung:	direkt
Lichtfarbe:	Tageslichtweiß (5200 - 5700K)
Anschlusswert Leuchte:	24V DC ± 10%
Anschluss Leuchte:	M12 Steckverbinder A-kodiert
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	III
Entblendung:	Mikroprismen
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-10... +60 °C
Farbwiedergabe (Ra):	>85
Lampenlebensdauer:	> 60.000 h (L80/B10)
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Kunststoff
Höhe [B] x Breite [C]:	65 mm x 45 mm
Länge [A]:	500 mm
Gewicht:	850 g
Bruttogewicht:	1300 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA
Dimmbar:	optional über Zubehör
Befestigungszubehör:	optional
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	universell als Werkbankleuchte, Systemleuchte oder Indus-









LED2WORK GmbH | Stuttgarter Straße 13 A | 75179 Pforzheim | Germany
T: +49 7231 44920-00 | info@led2work.com | www.led2work.com |
Shop.led2work.com