

LED-Systemleuchte



| | |
|--------------------|---------------|
| Artikel-Nr. | 150314-02 |
| EAN: | 4260556623818 |
| Modell: | PROFILED DC |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Bestell-Nr.: | 150314-02 |
| Modell: | PROFILED DC |
| Bauform: | Profilleuchte mit T-Nut rückseitig |
| Leuchtmittel: | SMD LED |
| Lampenleistung: | ~11 W |
| Lampenlichtstrom: | 1670 lm |
| Lampenlichtausbeute: | ~155 lm/W |
| Lichtverteilung: | direkt |
| Lichtfarbe: | Tageslichtweiß (5200 - 5700K) |
| Anschlusswert Leuchte: | 24V DC ± 10% |
| Anschluss Leuchte: | M12 Steckverbinder A-kodiert |
| Schutzart: | IP40 |
| Schutzklasse: | III |
| Entblendung: | Mikroprismen |
| Abstrahlwinkel: | 100° |
| Betriebstemperatur: | -10... +60 °C |
| Farbwiedergabe (Ra): | >85 |
| Lampenlebensdauer: | > 60.000 h (L80/B10) |
| Material Gehäuse: | Aluminium |
| Material Abdeckung: | Kunststoff |
| Höhe [B] x Breite [C]: | 65 mm x 45 mm |
| Länge [A]: | 500 mm |
| Gewicht: | 850 g |
| Bruttogewicht: | 1300 g |
| Risikogruppe (DIN EN 62471): | freie Gruppe |
| Kennzeichnungen: | CE, UKCA |
| Dimmbar: | Dimmer intern |
| Befestigungszubehör: | optional |
| Gefertigt in: | Deutschland |
| Besonderheit: | mit Dimmer, universell als Werkbankleuchte, Systemleuchte |

