LED-Systemleuchte

Artikel-Nr.	150314-04
EAN:	4260556623894
Modell:	PROFILED AC









Bestellnummmer:	150314-04
Modell:	PROFILED AC
Bauform:	Profilleuchte mit T-Nut rückseitig
Leuchtmittel:	SMD LED
gesamtleistung inkl treiber:	~14 W
Lampenleistung:	~11 W
Lampenlichtstrom:	1670 lm
Lampenlichtausbeute:	~155 lm/W
Lichtverteilung:	direkt
Lichtfarbe:	Tageslichtweiß (5200 - 5700K)
Anschlusswert Leuchte:	90-305V AC ± 10%, 50-60 Hz
Betriebsgeraet:	integriert
Anschluss Leuchte:	Anschlussleitung mit Netzstecker
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	I
Entblendung:	Mikroprismen
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-10... +45 °C
Farbwiedergabe Ra:	>85
Lampenlebensdauer:	> 60.000 h (L80/B10)
Material Gehaeuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Kunststoff
Hoehe B x Breite C:	65 mm x 45 mm
Laenge A:	500 mm
Gewicht:	1400 g
Bruttogewicht:	1850 g
Risikogruppe:	freie Gruppe
Kennzeichnung:	CE, UKCA
Dimmbar:	Dimmer intern
Befestigungszubehoer:	optional
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	Universalleuchte mit Dimmer

LED2WORK GmbH | Stuttgarter Straße 13 A | 75179 Pforzheim | Germany
T: +49 7231 44920-00 | info@led2work.com | www.led2work.com |
Shop.led2work.com