

LED Systemleuchte



<b>Artikel-Nr.</b>	150314-07
<b>EAN:</b>	4260556626413
<b>Modell:</b>	PROFILED AC

<b>Bestell-Nr.:</b>	150314-07
<b>Modell:</b>	PROFILED AC
<b>Bauform:</b>	Profilleuchte mit T-Nut rückseitig

<b>Leuchtmittel:</b>	SMD LED
<b>Gesamtleistung inkl Treiber:</b>	~14 W
<b>Lampenleistung:</b>	~11 W

<b>Lampenlichtstrom:</b>	1670 lm
<b>Lampenlichtausbeute:</b>	~155 lm/W
<b>Lichtverteilung:</b>	direkt

<b>Lichtfarbe:</b>	Tageslichtweiß (5200 - 5700K)
<b>Anschlusswert Leuchte:</b>	90-305V AC ± 10%, 50-60 Hz

<b>Betriebsgerät:</b>	integriert
<b>Anschluss Leuchte:</b>	GST18

<b>Schutzart:</b>	IP40
<b>Schutzklasse:</b>	I

<b>Entblendung:</b>	Mikroprismen
<b>Abstrahlwinkel:</b>	100°

<b>Betriebstemperatur:</b>	-10... +45 °C
<b>Farbwiedergabe (Ra):</b>	>85

<b>Lampenlebensdauer:</b>	> 60.000 h (L80/B10)
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium

<b>Material Abdeckung:</b>	Kunststoff
<b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>	65 mm x 45 mm

<b>Länge [A]:</b>	500 mm
<b>Gewicht:</b>	1300 g

<b>Bruttogewicht:</b>	1750 g
<b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b>	freie Gruppe

<b>Kennzeichnungen:</b>	CE, UKCA
<b>Befestigungszubehör:</b>	optional

<b>Gefertigt in:</b>	Deutschland
<b>Besonderheit:</b>	Universalleuchte

