

Profilleuchte mit T-Nut rückseitig



| | |
|--------------------|---------------|
| Artikel-Nr. | 150714-02 |
| EAN: | 4260556623832 |
| Modell: | PROFILED DC |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Bestell-Nr.: | 150714-02 |
| Modell: | PROFILED DC |
| Bauform: | Profilleuchte mit T-Nut rückseitig |
| Leuchtmittel: | SMD LED |
| Lampenleistung: | ~23 W |
| Lampenlichtstrom: | 3674 lm |
| Lampenlichtausbeute: | ~155 lm/W |
| Lichtverteilung: | Direkt |
| Lichtfarbe: | 5700K 3-step MacAdam |
| Farbwiedergabe (Ra): | >85 |
| Versorgungsspannung: | 24V DC ± 10% |
| Anschluss Leuchte: | M12 A-kodiert |
| Schutzart: | IP40 |
| Schutzklasse: | III |
| Entblendung: | Mikroprismen |
| Abstrahlwinkel: | 100° |
| Betriebstemperatur: | -10 °C - +60 °C |
| Lampenlebensdauer: | > 100.000 h (L80/B10) |
| Material Gehäuse: | Aluminium |
| Material Abdeckung: | Kunststoff |
| Höhe [B] x Breite [C]: | 65 mm x 45 mm |
| Länge [A]: | 1000 mm |
| Gewicht: | 2140 g |
| Bruttogewicht: | 2840 g |
| Risikogruppe (DIN EN 62471): | Freie Gruppe |
| Kennzeichnungen: | CE, UKCA, ETL Listed (5003529) |
| Dimmbar: | Dimmer intern |
| Befestigungszubehör: | Optional |
| Gefertigt in: | Deutschland |
| Besonderheit: | mit Dimmer, universell als Werkbankleuchte, Systemleuchte |

