

**Profilleuchte mit T-Nut rückseitig**



<b>Artikel-Nr.</b>	150814-02
<b>EAN:</b>	4260556623849
<b>Modell:</b>	PROFILED DC

<b>Bestell-Nr.:</b>	150814-02
<b>Modell:</b>	PROFILED DC
<b>Bauform:</b>	Profilleuchte mit T-Nut rückseitig
<b>Leuchtmittel:</b>	SMD LED
<b>Lampenleistung:</b>	~30 W
<b>Lampenlichtstrom:</b>	4676 lm
<b>Lampenlichtausbeute:</b>	~155 lm/W
<b>Lichtverteilung:</b>	Direkt
<b>Lichtfarbe:</b>	5700K 3-step MacAdam
<b>Farbwiedergabe (Ra):</b>	>85
<b>Versorgungsspannung:</b>	24V DC ± 10%
<b>Anschluss Leuchte:</b>	M12 A-kodiert
<b>Schutzart:</b>	IP40
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Entblendung:</b>	Mikroprismen
<b>Abstrahlwinkel:</b>	100°
<b>Betriebstemperatur:</b>	-10 °C - +60 °C
<b>Lampenlebensdauer:</b>	> 100.000 h (L80/B10)
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium
<b>Material Abdeckung:</b>	Kunststoff
<b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>	65 mm x 45 mm
<b>Länge [A]:</b>	1200 mm
<b>Gewicht:</b>	2240 g
<b>Bruttogewicht:</b>	3040 g
<b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b>	Freie Gruppe
<b>Kennzeichnungen:</b>	CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
<b>Dimmbar:</b>	Dimmer intern
<b>Befestigungszubehör:</b>	Optional
<b>Gefertigt in:</b>	Deutschland
<b>Besonderheit:</b>	mit Dimmer, universell als Werkbankleuchte, Systemleuchte

