



## LED-Maschinenleuchte



<b>Artikel-Nr.</b>	151110-03
<b>EAN:</b>	4260556626239
<b>Modell:</b>	TUBELED_40 II Integrated
<b>Bestell-Nr.:</b>	151110-03
<b>Modell:</b>	TUBELED_40 II Integrated
<b>Bauform:</b>	LED Einbauleuchte
<b>Leuchtmittel:</b>	SMD LED
<b>Lampenleistung:</b>	~12 W
<b>Lampenlichtstrom:</b>	1899 lm
<b>Lampenlichtausbeute:</b>	~155 lm/W
<b>Lichtverteilung:</b>	Light Forming Technology
<b>Lichtfarbe:</b>	Tageslichtweiß (5200 - 5700K)
<b>Anschlusswert Leuchte:</b>	24V DC $\pm$ 10%
<b>Anschluss Leuchte:</b>	M12 A-kodiert
<b>Schutzart:</b>	IP67/IP69K
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Entblendung:</b>	Diffusor ESG
<b>Abstrahlwinkel:</b>	100°
<b>Betriebstemperatur:</b>	-30... +60 °C
<b>Farbwiedergabe (Ra):</b>	>85
<b>Lampenlebensdauer:</b>	> 60.000 h (L80/B10)
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium
<b>Material Abdeckung:</b>	Sicherheitsglas, 4 mm
<b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>	32 mm x 74 mm, Blende 3 mm aufbauend
<b>Länge [A]:</b>	395 mm
<b>Gewicht:</b>	700 g
<b>Bruttogewicht:</b>	950 g
<b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b>	freie Gruppe
<b>Kennzeichnungen:</b>	CE, UKCA, ETL Listed (5003526)
<b>Dimmbar:</b>	optional über Zubehör
<b>Gefertigt in:</b>	Deutschland