


## LED Aufbauleuchte für Maschinen



<b>Artikel-Nr.</b>	153210-01
<b>EAN:</b>	4260556625492
<b>Modell:</b>	FIELDLED EVO Aufbau, M12 stirnseitig

<b>Bestell-Nr.:</b>	153210-01
<b>Modell:</b>	FIELDLED EVO Aufbau, M12 stirnseitig

<b>Bauform:</b>	LED Aufbauleuchte für Maschinen
<b>Leuchtmittel:</b>	SMD LED

<b>Lampenleistung:</b>	~58 W
<b>Lampenlichtstrom:</b>	9000 lm

<b>Lampenlichtausbeute:</b>	155 lm/W
<b>Lichtverteilung:</b>	Direkt

<b>Lichtfarbe:</b>	5700K 3-step MacAdam
--------------------	----------------------

<b>Farbwiedergabe (Ra):</b>	>85
-----------------------------	-----

<b>Versorgungsspannung:</b>	24V DC $\pm$ 10%
-----------------------------	------------------

<b>Anschluss Leuchte:</b>	M12 A-kodiert, stirnseitig
---------------------------	----------------------------

<b>Schutzart:</b>	IP67/IP69K
-------------------	------------

<b>Schutzklasse:</b>	III
----------------------	-----

<b>Entblendung:</b>	Mikroprismen
---------------------	--------------

<b>Abstrahlwinkel:</b>	100°
------------------------	------

<b>Betriebstemperatur:</b>	-30 °C - +60 °C
----------------------------	-----------------

<b>Lampenlebensdauer:</b>	> 100.000 h (L80/B10)
---------------------------	-----------------------

<b>Vibrationsfestigkeit:</b>	Bei 10 bis 55 Hz (Amplitude 0,35 mm)
------------------------------	--------------------------------------

<b>Schockfestigkeit:</b>	Bis 50 g
--------------------------	----------

<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium
--------------------------	-----------

<b>Material Abdeckung:</b>	ESG (Sicherheitsglas), splitterfrei
----------------------------	-------------------------------------

<b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>	30 mm x 96 mm
-------------------------------	---------------

<b>Länge [A]:</b>	790 mm
-------------------	--------

<b>Gewicht:</b>	3180 g
-----------------	--------

<b>Bruttogewicht:</b>	3780 g
-----------------------	--------

<b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b>	Freie Gruppe
-------------------------------------	--------------

<b>Kennzeichnungen:</b>	CE, UKCA, ETL Listed (5003529)
-------------------------	--------------------------------

<b>Dimmbar:</b>	Optional über Zubehör
-----------------	-----------------------

<b>Befestigungszubehör:</b>	Optional; 2 Schraubkanäle für M5 rückseitig
-----------------------------	---

<b>Gefertigt in:</b>	Deutschland
----------------------	-------------

