

LED Aufbauleuchte für Maschinen

Artikel-Nr.	153310-01
EAN:	4260556625539
Modell:	FIELDLED EVO Aufbau, M12 stirnseitig

Bestell-Nr.:	153310-01
Modell:	FIELDLED EVO Aufbau, M12 stirnseitig

Bauform: LED Aufbauleuchte für Maschinen

Leuchtmittel: SMD LED

Lampenleistung: ~78 W

Lampenlichtstrom: 12000 lm

Lampenlichtausbeute: 155 lm/W

Lichtverteilung: Direkt

Lichtfarbe: 5700K 3-step MacAdam

Farbwiedergabe (Ra): >85

Versorgungsspannung: 24V DC ± 10%

Anschluss Leuchte: M12 A-kodiert, stirnseitig

Schutzart: IP67/IP69K

Schutzklasse: III

Entblendung: Mikroprismen

Abstrahlwinkel: 100°

Betriebstemperatur: -30 °C - +60 °C

Lagertemperatur: -30 °C - +80 °C

Lampenlebensdauer: > 100.000 h (L80/B10)

Vibrationsfestigkeit: Bei 10 bis 55 Hz (Amplitude 0,35 mm)

Schockfestigkeit: Bis 50 g

Material Gehäuse: Aluminium

Material Abdeckung: ESG (Sicherheitsglas), splitterfrei

Höhe [B] x Breite [C]: 30 mm x 96 mm

Länge [A]: 1040 mm

Gewicht: 4200 g

Bruttogewicht: 4800 g


Risikogruppe (DIN EN 62471): Freie Gruppe

Kennzeichnungen: CE, UKCA, ETL Listed (5003529)

Dimmbar: Optional über Zubehör

Befestigungszubehör: Optional; 2 Schraubkanäle für M5 rückseitig

Gefertigt in: Deutschland



Abstand d=100 cm

$E_{max} = 2831 \text{ lux}$

$E_{min} = 3777 \text{ lux}$

$E_{av} = 1666 \text{ lux}$

