


LED Maschinenleuchte - Aufbauversion



| | |
|-------------------------------------|---|
| Artikel-Nr. | 153310-02 |
| EAN: | 4260556625546 |
| Modell: | FIELDLED EVO Aufbau |
| Bestell-Nr.: | 153310-02 |
| Modell: | FIELDLED EVO Aufbau |
| Bauform: | LED Aufbauleuchte für Maschinen |
| Leuchtmittel: | SMD LED |
| Lampenleistung: | ~78 W |
| Lampenlichtstrom: | 12000 lm |
| Lampenlichtausbeute: | 155 lm/W |
| Lichtverteilung: | direkt |
| Lichtfarbe: | Tageslichtweiß (5200 - 5700K) |
| Anschlusswert Leuchte: | 24V DC ± 10% |
| Anschluss Leuchte: | M12 Sensorstecker A-kodiert, rückseitig |
| Schutzart: | IP67/IP69K |
| Schutzklasse: | III |
| Entblendung: | Mikroprismen |
| Abstrahlwinkel: | 100° |
| Betriebstemperatur: | -30... +60 °C |
| Farbwiedergabe (Ra): | > 85 |
| Lampenlebensdauer: | > 60.000 h (L80/B10) |
| Material Gehäuse: | Aluminium |
| Material Abdeckung: | ESG (Sicherheitsglas), splitterfrei |
| Höhe [B] x Breite [C]: | 30 x 96 mm |
| Länge [A]: | 1040 mm |
| Gewicht: | ~3450 g |
| Bruttogewicht: | ~4250 g |
| Risikogruppe (DIN EN 62471): | freie Gruppe |
| Kennzeichnungen: | CE, UKCA, ETL Listed (5003526) |
| Dimmbar: | optional über Zubehör |
| Befestigungszubehör: | optional; 2 Schraubkanäle für M5 rückseitig |
| Gefertigt in: | Deutschland |

