




## LED Aufbauleuchte für Maschinen



Abstand d=100 cm

E<sub>max</sub> = 2744 luxE<sub>min</sub> = 3792 luxE<sub>av</sub> = 1536 lux

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b> | 153510-01                            |
| <b>EAN:</b>        | 4260556625591                        |
| <b>Modell:</b>     | FIELDLED EVO Aufbau, M12 stirnseitig |

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| <b>Bestell-Nr.:</b> | 153510-01                            |
| <b>Modell:</b>      | FIELDLED EVO Aufbau, M12 stirnseitig |

**Bauform:** LED Aufbauleuchte für Maschinen

**Leuchtmittel:** SMD LED

**Lampenleistung:** ~86 W

**Lampenlichtstrom:** 13400 lm

**Lampenlichtausbeute:** 155 lm/W

**Lichtverteilung:** Direkt

**Lichtfarbe:** 5700K 3-step MacAdam

**Farbwiedergabe (Ra):** >85

**Versorgungsspannung:** 24V DC ± 10%

**Anschluss Leuchte:** M12 A-kodiert, stirnseitig

**Schutzart:** IP67/IP69K

**Schutzklasse:** III

**Entblendung:** Mikroprismen

**Abstrahlwinkel:** 100°

**Betriebstemperatur:** -30 °C - +60 °C

**Lagertemperatur:** -30 °C - +80 °C

**Lampenlebensdauer:** > 100.000 h (L80/B10)

**Vibrationsfestigkeit:** Bei 10 bis 55 Hz (Amplitude 0,35 mm)

**Schockfestigkeit:** Bis 50 g

**Material Gehäuse:** Aluminium

**Material Abdeckung:** ESG (Sicherheitsglas), splitterfrei

**Höhe [B] x Breite [C]:** 30 mm x 150 mm

**Länge [A]:** 702 mm

**Gewicht:** 4000 g

**Bruttogewicht:** 4600 g

**Risikogruppe (DIN EN 62471):** Freie Gruppe

**Kennzeichnungen:** CE, UKCA, ETL Listed (5003529)

**Dimmbar:** Optional über Zubehör

**Befestigungszubehör:** Optional; 2 Schraubkanäle für M5 rückseitig

**Gefertigt in:** Deutschland