

**LED Maschinenleuchte**



|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b> | 154310-02               |
| <b>EAN:</b>        | 4260556625928           |
| <b>Modell:</b>     | TUBELED_25 kaskadierbar |

|                                     |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Bestell-Nr.:</b>                 | 154310-02                                              |
| <b>Modell:</b>                      | TUBELED_25 kaskadierbar                                |
| <b>Bauform:</b>                     | LED Aufbauleuchte für Maschinen und Anlagen            |
| <b>Leuchtmittel:</b>                | SMD LED                                                |
| <b>Lampenleistung:</b>              | ~13 W                                                  |
| <b>Lampenlichtstrom:</b>            | 2015 lm                                                |
| <b>Lampenlichtausbeute:</b>         | 155 lm/W                                               |
| <b>Lichtverteilung:</b>             | Light Forming Technology                               |
| <b>Lichtfarbe:</b>                  | Tageslichtweiß (5200 - 5700K)                          |
| <b>Anschlusswert Leuchte:</b>       | 24V DC ± 10%                                           |
| <b>Anschluss Leuchte:</b>           | M8 A-kodiert                                           |
| <b>Schutzart:</b>                   | IP67                                                   |
| <b>Schutzklasse:</b>                | III                                                    |
| <b>Entblendung:</b>                 | Einscheiben-Sicherheitsglas diffus                     |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>              | 100°                                                   |
| <b>Betriebstemperatur:</b>          | -30... +55 °C                                          |
| <b>Farbwiedergabe (Ra):</b>         | > 85                                                   |
| <b>Lampenlebensdauer:</b>           | > 60.000 h (L80/B10)                                   |
| <b>Material Gehäuse:</b>            | Aluminium                                              |
| <b>Material Abdeckung:</b>          | Sicherheitsglas, 4 mm                                  |
| <b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>       | ~23 mm x ~28 mm                                        |
| <b>Länge [A]:</b>                   | 540 mm                                                 |
| <b>Gewicht:</b>                     | 450 g                                                  |
| <b>Bruttogewicht:</b>               | 600 g                                                  |
| <b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b> | freie Gruppe                                           |
| <b>Kennzeichnungen:</b>             | CE, UKCA, ETL Listed (5003526)                         |
| <b>Dimmbar:</b>                     | optional über Zubehör                                  |
| <b>Befestigungszubehör:</b>         | optional                                               |
| <b>Gefertigt in:</b>                | Deutschland                                            |
| <b>Besonderheit:</b>                | sehr schlank und lichtstark, M8 Sensor-Steckverbindung |

