




Abstand d=100 cm

E<sub>max</sub> = 2055 luxE<sub>min</sub> = 2652 luxE<sub>avg</sub> = 1272 lux

## LED Systemleuchte

<b>Artikel-Nr.</b>	155210-01
<b>EAN:</b>	4260556627076
<b>Modell:</b>	SYSTEMLED EVO - POWER Tageslichtweiss

<b>Bestell-Nr.:</b>	155210-01
<b>Modell:</b>	SYSTEMLED EVO - POWER Tageslichtweiss

**Bauform:** LED Systemleuchte

**Leuchtmittel:** SMD LED

**Gesamtleistung inkl Treiber:** ~51 W

**Lampenleistung:** ~45,625 W

**Lampenlichtstrom:** 8125 lm

**Lampenlichtausbeute:** 184 lm/W

**Lichtverteilung:** Direkt

**Lichtfarbe:** 5700K 3-step MacAdam

**R9:** 90

**Farbwiedergabe (Ra):** >90 (typ. 95)

**UGR:** <22

**Versorgungsspannung:** 120-277V AC ± 10%, 50-60 Hz

**Betriebsgerät:** Integriert

**Anschluss Leuchte:** Wieland GST18

**Schutzart:** IP40

**Schutzklasse:** I

**Entblendung:** Mikroprismen

**Abstrahlwinkel:** 90°

**Betriebstemperatur:** -10 °C - +50 °C

**Lagertemperatur:** -20 °C - +80 °C

**Lampenlebensdauer:** > 100.000 h (L80/B10)

**Material Gehäuse:** Aluminium und PMMA

**Höhe [B] x Breite [C]:** 48 mm x 139 mm

**Länge [A]:** 1120 mm

**Befestigung:** T-Nut rückseitig (8er)

**Gewicht:** 3100 g

**Bruttogewicht:** 3960 g

**Risikogruppe (DIN EN 62471):** Freie Gruppe

**Kennzeichnungen:** CE, UKCA

**Dimmbar:** Optional über Zubehör

**Befestigungszubehör:** Optional

**Gefertigt in:** Deutschland

**Besonderheit:** extern dimmbar/schaltbar