






LED Systemleuchte



Abstand d=100 cm

E_{max} = 1398 luxE_{min} = 1770 luxE_{avg} = 891 lux

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Artikel-Nr. | 155320-02 |
| EAN: | 4260556627649 |
| Modell: | SYSTEMLED EVO - ECO Neutralweiss |

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Bestell-Nr.: | 155320-02 |
| Modell: | SYSTEMLED EVO - ECO Neutralweiss |

Bauform: LED Systemleuchte

Leuchtmittel: SMD LED

Gesamtleistung inkl Treiber: ~38 W

Lampenleistung: ~34,5 W

Lampenlichtstrom: 5970 lm

Lampenlichtausbeute: 173 lm/W

Lichtverteilung: Direkt

Lichtfarbe: 4000K 3-step MacAdam

R9: 90

Farbwiedergabe (Ra): >90 (typ. 95)

UGR: <22

Versorgungsspannung: 120-277V AC ± 10%, 50-60 Hz

Betriebsgerät: Integriert

Anschluss Leuchte: Wieland GST18

Schutzart: IP40

Schutzklasse: I

Entblendung: Mikroprismen

Abstrahlwinkel: 90°

Betriebstemperatur: -10 °C - +50 °C

Lagertemperatur: -20 °C - +80 °C

Lampenlebensdauer: > 100.000 h (L80/B10)

Material Gehäuse: Aluminium und PMMA

Höhe [B] x Breite [C]: 48 mm x 139 mm

Länge [A]: 1342 mm

Befestigung: T-Nut rückseitig (8er)

Gewicht: 3650 g

Bruttogewicht: 5190 g

Risikogruppe (DIN EN 62471): Freie Gruppe

Kennzeichnungen: CE, UKCA

Dimmbar: Optional über Zubehör

Befestigungszubehör: Optional

Gefertigt in: Deutschland