



## LED Systemleuchte

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Artikel-Nr.</b>                  | 155410-03  |
| <b>EAN:</b>                         | 4260556628073  |
| <b>Modell:</b>                      | SYSTEMLED EVO PIR - POWER Tageslichtweiss                          |
| <b>Bestell-Nr.:</b>                 | 155410-03  |
| <b>Modell:</b>                      | SYSTEMLED EVO PIR - POWER Tageslichtweiss                          |
| <b>Bauform:</b>                     | LED Systemleuchte  |
| <b>Leuchtmittel:</b>                | 2 x LE-860p  |
| <b>Gesamtleistung inkl Treiber:</b> | ~80 W  |
| <b>Lampenleistung:</b>              | ~73 W  |
| <b>Lampenlichtstrom:</b>            | 13000 lm   |
| <b>Lampenlichtausbeute:</b>         | 184 lm/W   |
| <b>Lichtverteilung:</b>             | direkt   |
| <b>Lichtfarbe:</b>                  | 5700K 3-step MacAdam   |
| <b>Helligkeitssteuerung:</b>        | über externe Steuerung; Ein / Aus durch Bewegungsaktivierung (PIR) |
| <b>Anschlusswert Leuchte:</b>       | 120-277V AC $\pm$ 10%, 50-60 Hz                                    |
| <b>Betriebsgerät:</b>               | integriert   |
| <b>Anschluss Leuchte:</b>           | Wieland GST18  |
| <b>RoHS:</b>                        | Ja   |
| <b>Schutzart:</b>                   | IP40   |
| <b>Schutzklasse:</b>                | I  |
| <b>Entblendung:</b>                 | Mikroprismen   |
| <b>Abstrahlwinkel:</b>              | 90°  |
| <b>Betriebstemperatur:</b>          | -10 °C - +50 °C  |
| <b>Lagertemperatur:</b>             | -20 °C - +80 °C  |
| <b>Farbwiedergabe (Ra):</b>         | >90 (typ. 95)  |
| <b>Lampenlebensdauer:</b>           | > 100.000 h (L80/B10)  |
| <b>Material Gehäuse:</b>            | Aluminium und PMMA   |
| <b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>       | 48 mm x 139 mm   |
| <b>Länge [A]:</b>                   | 1782 mm  |
| <b>Befestigung:</b>                 | T-Nut rückseitig (8er)   |
| <b>Gewicht:</b>                     | 4700 g   |
| <b>Bruttogewicht:</b>               | 6580 g   |
| <b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b> | freie Gruppe   |
| <b>Kennzeichnungen:</b>             | CE, UKCA   |
| <b>Dimmbar:</b>                     | optional über Zubehör  |
| <b>Befestigungszubehör:</b>         | optional   |
| <b>Gefertigt in:</b>                | Deutschland  |